(HOBART)



ecomax 502



독일호바트에서 생산

Hobart Korea www.hobart.co.kr

HOBART

ecomax 502




- ✓ 간편하고 단순한 조작 버튼
- ✓ 세척력을 극대화 할 수 있는 호바트 고유의 워시 노즐 및 스테인레스 린스 암
- ✓ 단열 처리된 이중마감 도어 및 신뢰할 수 있는 부품 수명
- ✓ 헹굼수 온도 감지 및 자동조정 헹굼 싸이클
- ✓ 히터 온도 감지 및 조절
- ✓ 청소하기 쉬운 내부 구조
- ✓ 간편한 사후관리를 위한 디자인
- ✓ 급수 호스 및 드래인 호스 내장
- ✓ 후면 판넬 마감



ecomax 502





		ecomax 502
규격	(넓이x깊이x높이/mm)	575 x 600 x 830
투입구 높이	(mm)	356
랙 사이즈	(mm)	500 x 500
처리 능력 (온수 연결)	랙 / 시간	60
	접시 / 시간	1080
세척 싸이클	(초)	60 / 180
세척 온도	(℃)	60
헹굼 온도	(℃)	82
탱크 용량	(리터)	25
물 소비량	(리터 / 랙)	2.9
펌프 모터 용량	(kW)	0.37
부스터 용량	(kW)	5.5
총 전력 소비량	(kW)	6
전기사양	(Voltage)	220/60/1