



특급호텔, 병원, Airline Catering등에서 인정받는 명품 FLIGHT TYPE WARE WASHER

## 주요특징

- >> HOBART 만의 WORLD Innovation 2in1 Dishwasher  
1대가격으로 두대의 효과를 누릴수 있는 HOBART만의 AUTO TrayLine **특허**
- >> 최고의 COST Saving  
최대 25Kwh 를 절약할수 있는 HOBART만의 CLIMATE PRO Energy Saving
- >> HOBART 특허의 'LOW-CHEM' 기술을 통해 기존대비 65%의 세제를 절약 **특허**
- >> HOBART 특허디자인의 'FREE FLOW' 컨베어 벨트로 사각지대없는 세척 **특허**
- >> HOBART 특허의 드라이어 GUIDE AIR 시스템  
에어노즐에서 세척물로 열풍을 직접분사하여 강력한 건조효과 **특허**
- >> 프rot로닉 터치 컨트롤을 통한 자유로운 조작
- >> HOBART 특허기술로 밀접하게 배열된 상단 6개, 하단 5개의 세척암  
65% 넓은 분사각의 HOBART 노즐과 함께 강력한 세척효과 발휘 **특허**
- >> HOBART 특허의 트리플 린스  
3단계 헹굼과정을 통한 세제사용 감소와 완벽한 세척결과 **특허**



# FLIGHT TYPE FTNi SERIES - ELECTRIC

## FTNi Technical Data – Wide 612mm, 전기식

| 처리 용량<br>(접시/시간) | 물소비량<br>(리터/시간) | 전기소비량(Load) KW |                | 모델명                | 탱크<br>수 | 총<br>길이<br>(mm) | 입구<br>길이<br>(mm) | 출구<br>길이<br>(mm) |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|
|                  |                 | C25            | FHP            |                    |         |                 |                  |                  |
| 2380~2710        | 160             | 26.5<br>(35.5) | /              | FTNi 1-E-A-R-DL3   | 2       | 4750            | 440              | 800              |
| 2510~2950        | 160             | 25.4<br>(33.8) | 20.2<br>(26.9) | FTNi 0-L-A-R-DL3   | 2       | 4850            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 0-L-A-R-DL4   |         | 5150            | 440              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-L-A-R-DL3   |         | 5150            | 740              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-L-A-R-DL4   |         | 5450            | 740              | 1100             |
| 2830~3400        | 160             | 23.1<br>(30.8) | 18.0<br>(26.9) | FTNi 1-S-A-R-DL3   | 2       | 5150            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-S-A-R-DL4   |         | 5450            | 440              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DL4   |         | 5750            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DL5   |         | 6050            | 740              | 1400             |
| 2830~3400        | 160             | 23.1<br>(30.8) | 18.0<br>(26.9) | FTNi 1-S-A-R-DS4   | 2       | 5450            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-S-A-R-DS5   |         | 5750            | 440              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DS5   |         | 6050            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DS6   |         | 6350            | 740              | 1400             |
| 3380~3990        | 160             | 23.1<br>(30.8) | 20.2<br>(26.9) | FTNi 1-E-S-A-R-DS5 | 3       | 6250            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-E-S-A-R-DS5 |         | 6550            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-E-S-A-R-DS6 |         | 6850            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-E-S-A-R-DS7 |         | 7150            | 740              | 1400             |
| 3820~5370        | 180             | 26.7<br>(39.8) | 22.1<br>(32.9) | FTNi 2-S-A-A-R-DS5 | 3       | 6950            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-A-R-DS6 |         | 7250            | 740              | 1400             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-A-R-DS7 |         | 7550            | 740              | 1700             |

## FTNi Technical Data – Wide 760mm, 전기식

| 처리 용량<br>(접시/시간) | 물소비량<br>(리터/시간) | 전기소비량(Load) KW |                | 모델명                | 탱크<br>수 | 총<br>길이<br>(mm) | 입구<br>길이<br>(mm) | 출구<br>길이<br>(mm) |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|
|                  |                 | C25            | FHP            |                    |         |                 |                  |                  |
| 3760~4420        | 200             | 32.7<br>(40.6) | 24.2<br>(32.2) | FTNi 0-L-A-R-DL3   | 2       | 4850            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 0-L-A-R-DL4   |         | 5150            | 440              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-L-A-R-DL3   |         | 5150            | 740              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-L-A-R-DL4   |         | 5450            | 740              | 1100             |
| 4250~5110        | 200             | 32.7<br>(40.6) | 24.2<br>(32.2) | FTNi 1-S-A-R-DL3   | 2       | 5150            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-S-A-R-DL4   |         | 5450            | 440              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DL4   |         | 5750            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DL5   |         | 6050            | 740              | 1400             |
| 4250~5110        | 200             | 32.7<br>(40.6) | 24.2<br>(32.2) | FTNi 1-S-A-R-DS4   | 2       | 5450            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 1-S-A-R-DS5   |         | 5750            | 440              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DS5   |         | 6050            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-R-DS6   |         | 6350            | 740              | 1400             |
| 5070~5990        | 200             | 32.7<br>(40.6) | 24.2<br>(32.2) | FTNi 1-E-S-A-R-DS5 | 3       | 6250            | 440              | 800              |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-E-S-A-R-DS5 |         | 6550            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-E-S-A-R-DS6 |         | 6850            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-E-S-A-R-DS7 |         | 7150            | 740              | 1400             |
| 5790~8050        | 230             | 34.7<br>(48.8) | 25.1<br>(37.4) | FTNi 2-S-A-A-R-DS5 | 3       | 6950            | 740              | 1100             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-A-R-DS6 |         | 7250            | 740              | 1400             |
|                  |                 |                |                | FTNi 2-S-A-A-R-DS7 |         | 7550            | 740              | 1700             |

## FTNi Technical Data – Wide 612mm, **스팀식**

| 처리 용량<br>(접시/시간) | 물소비량<br>(리터/시간) | 에너지 소비량  |            | 모델명                | 탱크 수 | 총 길이<br>(mm) | 입구 길이<br>(mm) | 출구 길이<br>(mm) |
|------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                  |                 | 전기<br>KW | 스팀<br>Kg/h |                    |      |              |               |               |
| 2380~2710        | 160             | 5.2      | 65.0       | FTNi 1-E-A-R-DL3   | 2    | 4750         | 440           | 800           |
| 2510~2950        | 160             | 9.0      | 67.0       | FTNi 0-L-A-R-DL3   | 2    | 4850         | 440           | 800           |
|                  |                 |          |            | FTNi 0-L-A-R-DL4   |      | 5150         | 440           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 1-L-A-R-DL3   |      | 5150         | 740           | 800           |
|                  |                 |          |            | FTNi 1-L-A-R-DL4   |      | 5450         | 740           | 1100          |
| 2830~3400        | 160             | 9.0      | 70.0       | FTNi 1-S-A-R-DL3   | 2    | 5150         | 440           | 800           |
|                  |                 |          |            | FTNi 1-S-A-R-DL4   |      | 5450         | 440           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-R-DL4   |      | 5750         | 740           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-R-DL5   |      | 6050         | 740           | 1400          |
| 2830~3400        | 160             | 9.0      | 70.0       | FTNi 1-S-A-R-DS4   | 2    | 5450         | 440           | 800           |
|                  |                 |          |            | FTNi 1-S-A-R-DS5   |      | 5750         | 440           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-R-DS5   |      | 6050         | 740           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-R-DS6   |      | 6350         | 740           | 1400          |
| 3380~3990        | 160             | 9.0      | 77.7       | FTNi 1-E-S-A-R-DS5 | 3    | 6250         | 440           | 800           |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-E-S-A-R-DS5 |      | 6550         | 740           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-E-S-A-R-DS6 |      | 6850         | 740           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-E-S-A-R-DS7 |      | 7150         | 740           | 1400          |
| 3820~5370        | 180             | 9.0      | 77.7       | FTNi 2-S-A-A-R-DS5 | 3    | 6950         | 740           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-A-R-DS6 |      | 7250         | 740           | 1400          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-A-R-DS7 |      | 7550         | 740           | 1700          |

## FTNi Technical Data – Wide 760mm, **스팀식**

| 처리 용량<br>(접시/시간) | 물소비량<br>(리터/시간) | 에너지 소비량  |            | 모델명                | 탱크 수 | 총 길이<br>(mm) | 입구 길이<br>(mm) | 출구 길이<br>(mm) |
|------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|------|--------------|---------------|---------------|
|                  |                 | 전기<br>KW | 스팀<br>Kg/h |                    |      |              |               |               |
| 4250~5110        | 200             | 11.5     | 80         | FTNi 1-S-A-R-DL4   | 2    | 5450         | 440           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-R-DL4   |      | 5750         | 740           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-R-DL5   |      | 6050         | 740           | 1400          |
| 5790~8050        | 230             | 15       | 105        | FTNi 2-S-A-A-R-DS5 | 3    | 6950         | 740           | 1100          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-A-R-DS6 |      | 7250         | 740           | 1400          |
|                  |                 |          |            | FTNi 2-S-A-A-R-DS7 |      | 7550         | 740           | 1700          |

FTNi 플라이트 타입 세척기의 컨베이어 965mm 와이드 타입의 사양은 한국호바트로 문의해주시기 바랍니다.